


Matrix für das Verständnis und die Sensibilisierung in Zusammenarbeit mit der Suva

Einsatz von Tritten und Leitern

Stand: 27.3.2026

Benennung	Normenbezug	Einsatzhöhe (h) = Standhöhe	Definition	Bild
Leichte Plattformleiter^{*)}	SN EN 131-1, -2	$h \leq 2.0$ m bei Standhöhen $h > 2.0$ m müssen zwingend Absturzsicherungs massnahmen getroffen werden	Die leichte Plattformleiter ist eine Sonderform der Stehleiter. Sie ist einseitig besteigbar, hat Stufen für den Aufstieg und Handläufe an beiden Holmen, mit einer Teilumwehrung von $h = 1.0$ m. Sie hat idealerweise eine Plattform von mindestens 36 x 36 cm	
Mobile Podestleiter	SN EN 131-7	Keine Beschränkung	Mobile mit Rollen versehene Leiter mit einem rundum umwehrten Arbeitspodest. Sie zählt nicht zu den tragbaren Leitern, sondern ist ein sicheres alternatives Arbeitsmittel. Meist mit Seitenschrägabstützungen versehen und einer Plattform von minimal 40 x 40 cm bis maximal 1.0 x 1.0 m.	
Tritt	SN EN 14183	$h \leq 1.0$ m	Arbeitsmittel mit einer oder mehreren Stufen und einer Sitzfläche oder Plattform zum darauf Stehen oder Sitzen. Maximalhöhe 1.0 m. Ab einer Standhöhe von 0.75 m mit Sicherheitsbügel.	
Bockleiter, Stehleiter	SN EN 131-1, -2	$h \leq 2.0$ m bei Standhöhen $h > 2.0$ m müssen zwingend Absturzsicherungs massnahmen getroffen werden	zweischenklige, freistehende Stufenleiter, beidseitig besteigbar; Die obersten zwei Stufen dürfen nicht bestiegen werden	
Anstellleiter, Anlegeleiter	SN EN 131-1, -2	Werden Arbeiten auf Anstellleitern mit Standhöhen $h > 2.0$ m ausgeführt, müssen zwingend Absturzsicherungs massnahmen getroffen werden	Leiter, die keine eigene Abstützung hat. Besteht nur aus einem Leiterteil; Wenn es beim Überstieg keine Möglichkeit zum Festhalten gibt, dürfen die obersten 3 Stufen nicht bestiegen werden.	

^{*)} Die Begrifflichkeit der Leichten Plattformleiter ist in der Norm SN EN 131 nicht definiert. Die Leichte Plattformleiter wird im Merkblatt Leitern 44026.d als geeignetes Arbeitsmittel aufgelistet und somit als Regel der Technik eingeführt.